



UNIPOINT I LED

Stark in Lichtausbeute und Bauweise



IP 6K9K

PRODUKTFEATURES

HOHE LICHTSTÄRKE

Bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch

SEHR ROBUSTE BAUWEISE



Aufgrund der umspritzten Lichtscheibe und der vergossenen Platine

HOHE VARIANTENVIELFALT

Aufgrund unterschiedlicher Kabellängen- und Steckverbindungen

KOMPAKTES DESIGN

Wahlweise mit in der Leuchte integriertem Rückstrahler



BEST. NR				VERSION	FUNKTION	ZUSATZ	ANSCHLUSS	KABEL
31-7704-017	1/100	LED	24V	[A]			P&R	0,50 m
31-7704-097	1/-	LED	24V	[B]			P&R	0,50 m
31-7707-107	1/50	LED	24V	[A]			ASS3	0,50 m
31-7704-077	1/-	LED	24V	[A]			P&R Flachkabel	1,00 m
31-7704-037	1/80	LED	24V	[A]			P&R	1,50 m
31-7707-117	1/50	LED	24V	[A]			ASS3	1,50 m
31-7704-227	1/50	LED	24V	[A]			P&R	1,50 m
31-7704-057	1/60	LED	24V	[A]			P&R	3,50 m
31-7704-127	1/-	LED	24V	[B]			P&R	3,50 m
31-7707-127	1/-	LED	24V	[B]			ASS3	3,50 m
31-7704-087	1/60	LED	24V	[B]			P&R Flachkabel	4,00 m
31-7804-017	1/100	LED	24V	[C]			P&R	0,50 m
31-7804-097	1/-	LED	24V	[D]			P&R	0,50 m
31-7804-077	1/-	LED	24V	[C]			P&R Flachkabel	1,00 m
31-7804-057	1/-	LED	24V	[C]			P&R	3,50 m
31-7804-127	1/10	LED	24V	[D]			P&R	3,50 m
31-7804-087	1/-	LED	24V	[D]			P&R Flachkabel	4,00 m